

FALKOM FAS 5000 spesifikasjoner for PLUSS sine 12 tonn bergingsbiler.

Plattform

Anti skli plattform med ovale hull for plassering av hjulstoppere og egne hull for hjulsurringer.

Plattform lengde: 6,00 meter

Plattform bredde: 2,44 meter

Plattform høyde: 180 mm.

Front på plattform har 2 gummi klosser og tilhengerfeste.

2 x 2 D-ringer montert fremst og bakerst på planet.

Plattformen har 2 dobbelt virkende lyfte- sylindere montert i fronten på planet og 1 dobbeltvirkende sylinder for påtrekk av planet (slaglengde 4000m/m).

Tilt ramme, hjelperammekonstruksjonen og plattform er galvanisert samt sider og galge er lakkert i bilens farge.

Bygget etter CE-regler.

Hydraulikk

Girkasse montert tannhjulspumpe flenset på kraftuttaket.

Hydrauliske slanger, retur olje slanger, HYD. metall tank,

Slangebrudds- ventiler Innebygd på alle sylindere.

Hydraulisk vinsj 3.600 kg, med hydraulisk brems, manuell trommel frikobling,

Hydraulikk sentral bygd inn i rustfritt skap komplett med lys inni.

Aluminium beskyttelse montert på toppen av plankanten.

Utstyr

Ståltau lengde: 25 meter

Ståltau diameter; 11 mm

Wire legger. Hydraulisk side for skyvbar.

Nylonklosser montert på å vippe rammen.

2 justerbare nylonklosser på plattformen.

Fast montert tilleggsutstyr for komplett bruker vennlig bil.

Flyer (galge) Scandinavia. Framvegg er komplett lukket med festeskiner, braketter for kost og spade. 4x LED-lys integrert. Metallisert og lakkert.

Hull i plan med trinse for sidetrekk.

1 sett med dolly Gojak 6000, montert på framvegg.

Doble led arbeidslys montert i fremkant av plan.

Doble led arbeidslys montert bak på bilen.

Doble led arbeidslys montert i bakkant av hytte.

Tilhengerfeste, inkl. pin.

2 tonn hydraulisk brille med 2 løftesyndere og 1 utskyt sylinder 1300mm, kapasitet 2.250 kg. helt ute.

Komplett galvanisert med 2 stk. hjulsurringer. Brilletype Harnas.

Hydraulisk sideforskyvning av vinsj med styring til wire. Kan flyttes manuelt i vertikal stilling.

Luffrikobling av vinsj, med bryter i spakskap.

3,6 tonns hydraulisk vinsj montert på stikka med wire-føringer. Wire 11mm/25m og inkludert tilkobling - på fjernkontroll.

Fjernkontroll 10 kanaler. (standard 2 kanaler)

Radiostyring med 2-step funksjon. (turtall)

Sider i aluminium, mellom fram- og bakakslinger. Lakkert i bilens farge.

Startkabler, heavy duty 12-24V 50 mm²/8m.

Lufttrommel montert i skap. 8 mm/15 m.

Montering av lysbjelke på hyttetak.

1 sett LED-strobelys montert i front av bilen, koblet over i egen boks.

1 sett LED-strobelys montert i bakkant av bilen, koblet over i egen boks.

1 sett hydrauliske støttebein, montert diagonalt bak bakaksel med plate som går ned i underlaget.

Hydraulisk støttebein styrt med radiostyring.

Brakett for motorsykkel.

Oppbevaringsskap for brannslukker,

5x trafikk-kjegler. Med festebrakett. For sperring av vei.

Justerbar kranhøne, for montering i bakkant på plan.

Plater for baklys lakkert i rødt.